

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

GWOŚ.6220.6.25.2021

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwanej dalej ustawą o *oos*), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.), - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 kwietnia 2021 r., przedłożonego przez Inwestora **EWENEX ENERGY Sp. z o.o., ul. Wolności 57, 69-113 Górzycy** w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wyrównanie i podniesienie rzędnych terenu w obrębie nieruchomości o nr 66/10, obręb Górzycy”

działając w oparciu o następujące dokumenty:

- 1) „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” sporządzony w lutym 2021 r. przez Bożenę Chmielinę oraz uzupełnienie z dnia 22 czerwca 2021r,
- 2) Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: PO.RZŚ.4360.57.2021.NSz z dnia 04 października 2021 r. (04.10.2021 r. – data wpływu do tut. urzędu);
- 3) Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, znak: NZ.454.2.4.2021 z dnia 24 maja 2021 r. (25.05.2021 r. – data wpływu do tut. urzędu) ;
- 4) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, znak: WZŚ.4221.98.2021.DB z dnia 8 lipca 2021 r. (08.07.2021 r. – data wpływu do tut. urzędu);

oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

I. Ustalam środowiskowe uwarunkowania i określám

I. 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja polega na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w ilości do 11 500 Mg/rok, tj. ok. 36,74 Mg/dobę. Proces przetwarzania będzie prowadzony przy zastosowaniu następujących urządzeń: przesiewacza i kruszarki. Odpady planowane do zbierania, zostaną poddane procesowi przetwarzania w celu późniejszego ich wykorzystania w ramach odzysku poza instalacjami do utwardzenia dróg

wewnętrznych i dróg dojazdowych, a także podniesienia rzędnej o ok. 2,5 m na powierzchni 1,2 ha. Zamierzenie to realizowane będzie na działce o nr ewid. 66/10 obręb Górzycy, gmina Górzycy, powiat słubicki, województwo lubuskie o powierzchni 3,4051 ha. Na działce nr 66/10 obecnie prowadzone są działalności gospodarcze polegające na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych przez inwestora i podmiot odrębny. Sąsiedztwo planowanego przedsięwzięcia to teren działalności rolniczej polegającej na magazynowaniu zboża, tereny po byłym gospodarstwie rolnym oraz grunty orne. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w kierunku północno-wschodnim od miejscowości Górzycy.

I.2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Prace budowlane prowadzić w porze dziennej, tj. od 6.00 do 22.00.
2. Dopuszcza się działalność instalacji w godzinach od 6.00-22.00, w systemie dwuzmianowym, 5 dni w tygodniu.
3. Odpady przeznaczone do przetworzenia, dostarczane na teren zakładu magazynować na utwardzonym placu magazynowym wyznaczonym na terenie działki o nr ewid. 66/10 obręb Górzycy, w postaci hałd o wysokości do 2,5 m p.p.t. i nachyleniu stoków do 45 %.
4. Rozdrobniony i przygotowany materiał wykorzystywany do wyrównania i utwardzenia terenu w procesie odzysku odpadów poza instalacjami magazynować w wyznaczonych miejscach na terenie placu magazynowego w postaci hałd.
5. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz placu magazynowego odprowadzać powierzchniowo na sąsiednie tereny.
6. Ścieki bytowe odprowadzać do istniejącego zbiornika bezodpływowego.
7. Do zraszania placu magazynowego oraz przetwarzanego materiału wykorzystywać wody opadowe i roztopowe z istniejącego zbiornika ppoż. W przypadku większego zapotrzebowania, wodę na te cele pobierać z sieci wodociągowej.
8. przestrzegania norm sanitarno - higienicznych w odniesieniu do pracowników realizujących i obsługujących daną inwestycję,
9. prowadzenia prac wszelkiego typu wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. 600 – 2200 w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej,
10. jeśli to konieczne wyposażenia terenu budowy w przenośne sanitariaty typu TOI-TOI, które będą opróżniane systematycznie przez uprawnione i wyspecjalizowane podmioty,
11. zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich terenów prowadzenia prac,

12. realizacji prac budowlanych według ściśle określonych przepisów o ochronie przyrody,
13. sprawowania nadzoru nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jego eksploatacji i w trakcie prac rozbiórkowych w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zanieczyszczeń środowiska oraz zabezpieczenia materiałów i środków do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa używanego do napędu maszyn i pojazdów pracujących przy obsłudze przedsięwzięcia,
14. zapewnienia maszyn obsługujących inwestycję z nowoczesnymi jednostkami napędowymi z ograniczoną emisją spalin,
15. segregacji i gromadzenia odpadów powstających w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i ich sukcesywnym zagospodarowywaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
16. zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego w obrębie realizowanej inwestycji.

NA ETAPIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:

17. Do zraszania placu magazynowego oraz przetwarzanego materiału wykorzystywać wody opadowe i roztopowe z istniejącego zbiornika ppoż. W przypadku większego zapotrzebowania, wodę na te cele pobierać z sieci wodociągowej.
18. zapotrzebowanie na wodę realizować w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną, a pobór wody odbywać się będzie z przyłącza gminnej sieci wodociągowej;
19. obszar inwestycji zaopatrzyć w sorbenty, w odpowiedniej ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych; 1.
20. w przypadku kolizji planowanego przedsięwzięcia z gminnymi urządzeniami wodociągowymi Inwestor podejmie rozmowy z właścicielem instalacji, w celu ustalenia dalszych działań;
21. do prac budowlanych należy dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku;
22. w czasie prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu oraz neutralizować miejsca mogące powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
23. prowadzić prace budowlane z zachowaniem ostrożności, a ewentualne naprawy, obsługę pojazdów i maszyn sprzętu należy wykonywać poza miejscem budowy;
24. tankowanie i ewentualne naprawy wykorzystywanych maszyn wykonywać poza miejscem prowadzenia robót budowlanych
25. ewentualne odpady magazynować w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

NA ETAPIE EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

26. zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych oraz na potrzeby zraszania placu magazynowego oraz przetwarzanego materiału, realizować z przyłącza gminnej sieci wodociągowej;
27. w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak długotrwały brak opadów i wiatr, do zraszania placu magazynowego oraz przetwarzanego materiału należy wykorzystywać wodę zbieraną z połaci dachowych budynku produkcyjno-magazynowego, a nadwyżkę odzyskanej wody wykorzystać na uzupełnianie zbiornika przeciw pożarowego. W przypadku niewystarczającej ilości wody niedobór może być uzupełniany w ramach usług OSP, bądź bieżącą wodą z wodociągu na podstawie umowy zawartej z właścicielem sieci;
28. wody opadowe i roztopowe z powierzchni zadaszenia linii do recyklingu materiałowego, przesiewania i rozdrabniania odpadów oraz utwardzonych placów odprowadzać powierzchniowo na sąsiedni teren w obrębie nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny;
29. w zakładzie zbierane i odzyskiwane będą wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne. Należy przeprowadzać kontrolę zawartości transportu, a w przypadku występowania w dostarczanej partii odpadów zawierających jakichkolwiek substancje lub materiały niebezpieczne zostaną one usunięte i zwrócone dostawcy;
30. odpady inne niż niebezpieczne magazynować w pojemnikach, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego;
31. odpady magazynować w sposób selektywny, obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia, oraz zapobiegający rozprzestrzenianiu się poza lokalizację danego rodzaju odpadu. W celu ograniczenia pylenia odpadów poprzez magazynowanie ich wyłącznie do wysokości ścian boksów, pod szczelnym przykryciem lub z zastosowaniem preparatów błonotwórczych, z zastosowaniem instalacji zraszających, zainstalowanie barier przeciwwietrznych;
32. odpady wielkogabarytowe magazynować luzem na terenie utwardzonym;
33. odpady olejowe magazynować w szczelnym, zamykanym pojemniku z tworzywa sztucznego, dostosowanym do magazynowania zużytych olejów, oznakowanym napisem „OLEJ ODPADOWY” oraz kodem odpadu, zlokalizowanym w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu, zadaszonym, z szczelnym podłożem, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych;
34. sorbenty i tkaniny magazynować w szczelnym, zamykanym i oznakowanym pojemniku, zlokalizowanym w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu, zadaszonym i z szczelnym podłożem oraz wentylacją, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych;

35. zużyte opony magazynować w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu, na utwardzonej nawierzchni, w stosach lub zbelowane w przypadku mniejszej średnicy, i zabezpieczyć przed osunięciem oraz negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych;
36. baterie i akumulatory magazynować na paletach, ofoliowane zabezpieczając je przed przesuwaniem, w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu;
37. odpady z metali magazynować w kontenerach odbiorcy złomu;
38. odpady elektryczne i elektroniczne magazynować w zadaszonymi wydzielonym miejscu i oznaczyć kodami;
39. pozostałe odpady niebezpieczne magazynować w szczelnym, zamykanym i oznakowanym pojemniku, zlokalizowanym w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu, zadaszonym i z szczelnym podłożem i wentylacją, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych;
40. należy zapewnić odbiór wszystkich odpadów niebezpiecznych przez uprawnionego odbiorcę posiadającego stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwienie;
41. odpady po przywiezieniu na teren zakładu gromadzić w postaci pryzm;
42. drugą frakcję odpadów, tj. popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów o kodzie 10 01 01 i 10 01 80, magazynować w przystosowanych zamykanych pojemnikach zabezpieczonych przez pylenie i rozwiewaniem drobnej frakcji;
43. odpady przeznaczone do zbierania i przetwarzania na terenie zakładu będą odpadami niepalnymi;
44. drogi i place dojazdowe i manewrowe oraz pozostałe nawierzchnie miejsc związanych technologicznie z eksploatacją przedsięwzięcia wykonać w sposób szczelny i utwardzony;
45. rozsortowany i rozdrobniony w instalacji materiał o różnych frakcjach magazynować na utwardzonym i szczelnym terenie w postaci hałd, a następnie wykorzystać jako bazę do utwardzenia i wyrównania aktualnie niewykorzystanej części terenu nieruchomości;
46. zapewnić oznakowanie lokalizacji poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania w postaci kodów i rodzajów magazynowanych odpadów;
47. w czasie eksploatacji przedsięwzięcia należy korzystać z urządzeń i pojazdów w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku;
48. należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu oraz neutralizować miejsca mogące powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;

49. obszar inwestycji wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
50. zużyte sorbenty jako odpad niebezpieczny przekazywać do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom

I.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś:

1. Na terenie działki o nr ewid. 66/10 podnieść rzędną terenu o ok. 2,5 m na obszarze 1,2 ha. Do wyrównania i utwardzenia terenu wykorzystać odpady w łącznej ilości ok. 30 000 Mg w procesie odzysku (R5) odpadów poza instalacjami i urządzeniami o następujących kodach: ex01 01 02, 01 01 80, ex01 03 81, 01 04 08, 01 04 09, ex01 04 12, 01 04 13, ex01 04 81, ex02 04 01, ex06 03 99, ex 10 01 01, ex10 01 80, 10 02 01, 10 02 08, 10 05 80, 10 06 80, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 12, 10 10 06, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 82, ex16 07 99, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, ex17 01 03, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04, ex17 05 06, 17 05 08, 20 02 02.
2. Na terenie działki o nr ewid. 66/10 zbierać następujące kody odpadów: ex01 01 02, 01 01 80, ex01 03 81, 01 04 08, 01 04 09, ex01 04 12, 01 04 13, ex01 04 81, ex02 04 01, ex06 03 99, ex 10 01 01, ex10 01 80, 10 02 01, 10 02 08, 10 05 80, 10 06 80, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 12, 10 10 06, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 82, ex16 07 99, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, ex17 01 03, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04, ex17 05 06, 17 05 08, 20 02 02 w łącznej ilości do 11 500 Mg/rok.
3. Na terenie działki o nr ewid. 66/10 przetwarzać w procesie (R12) następujące kody odpadów: ex01 01 02, 01 01 80, ex01 03 81, 01 04 08, 01 04 09, ex01 04 12, 01 04 13, ex01 04 81, ex02 04 01, ex06 03 99, ex 10 01 01, ex10 01 80, 10 02 01, 10 02 08, 10 05 80, 10 06 80, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 12, 10 10 06, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 82, ex16 07 99, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, ex17 01 03, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04, ex17 05 06, 17 05 08, 20 02 02 w łącznej ilości do 11 500 Mg/rok.
4. Do przetwarzania odpadów w procesie R3 zastosować kruszarkę o mocy akustycznej nie większej niż $L_{WA}=108$ dB, przesiewacz o mocy akustycznej nie większej niż $L_{WA}=105$ dB oraz ubijarkę o mocy akustycznej nie większej niż $L_{WA}=105$ dB.
5. Wykonać zadanie miejsca przetwarzania odpadów w procesie (R3) prowadzonego przy użyciu urządzeń: przesiewacza i kruszarki.

I.4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii:

Nie określa się; przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do zaliczenia do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia ryzyka awarii przemysłowej.

I.5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu dla przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie są wymagane w przedmiotowej sprawie. Nie stwierdzono konieczności prowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

II. Nie stwierdzam konieczności:

II.1. Wykonania kompensacji przyrodniczej;

II.2. Utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;

II.3. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś;

II.4. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś;

II.5. Przedstawienia analizy po realizacyjnej.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji i jest jej integralną częścią.

UZASADNIENIE

Dnia 9 kwietnia 2021 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Inwestora Ewenex Energy Sp. z o. o, ul. Wolności 57, 69-113 Górzycy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „*Zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wyrównanie i podniesienie rzędnych terenu w obrębie nieruchomości o nr 66/10 obręb: Górzycy*””. Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania pismem z dnia 6 maja 2021 roku (znak: GWOŚ.6220.6.2.2021). Informacja została umieszczona na EKOPORTALU – publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub jego brak stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rozpatrywanym przypadku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wójt, burmistrz, prezydent miasta. Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Górzycy.

W toku postępowania wniesione zostały do Wójta Gminy Górzycy następujące dokumenty:

- 1) „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” sporządzony w lutym 2021 r. przez Bożenę Chmielinę oraz uzupełnienie z dnia 22 czerwca 2021r,
- 2) Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak:

PO.RZŚ.4360.57.2021.NSz z dnia 04 października 2021 r. (04.10.2021 r. – data wpływu do tut. urzędu);

- 3) Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, znak: NZ.454.2.4.2021 z dnia 24 maja 2021 r. (25.05.2021 r. – data wpływu do tut. urzędu);
- 4) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, znak: WZŚ.4221.98.2021.DB z dnia 8 lipca 2021 r. (08.07.2021 r. – data wpływu do tut. urzędu);

Zgodnie z zaświadczeniem GP.6727.2.13.2021.EP z dnia 14.04.2021 r., dla nieruchomości o nr ewid. 66/10 położonych w obrębie Górzycy, gmina Górzycy, nie istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt. 83 lt. B Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, organ na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy o ooś, wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wyrównanie i podniesienie rzędnych terenu w obrębie nieruchomości o nr 66/10 obręb: Górzycy” pismami z dnia 9 maja 2021 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

06 maja 2021 r. Wójt Gminy Górzycy działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy ooś wydał Obwieszczenie podając do publicznej wiadomości, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu „Zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wyrównanie i podniesienie rzędnych terenu w obrębie nieruchomości o nr 66/10 obręb: Górzycy”. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 06.05.2021 – 07.06.2021. Informacja o obwieszczeniu została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Górzycy.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został sporządzony przez Panią Bożenę Chmielina, Ewenex Energy Spółka z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Górzycy, przy ul. Wolności 57 w kwietniu 2021 roku.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zorganizowaniu infrastruktury niezbędnej do zbierania odpadów pozyskanych z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, a także żużli i pyłów oraz ich odzysk poprzez zagospodarowanie nieużytkowanej części nieruchomości oraz utwardzenie dróg. W ramach przedsięwzięcia inwestor przewiduje:

- zorganizowanie infrastruktury niezbędnej do zbierania i posadowienia instalacji do odzysku odpadów (metoda odzysku R5 –
 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
- obejmować będzie oczyszczenie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recyklingu nieorganicznych materiałów budowlanych oraz R12
- wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11

- procesy wstępne obejmujące przygotowanie poprzedzające odzysk odpadów, jak. np. sortowanie, kruszenie, zagęszczenie, rozdrabnianie, mieszanie przez poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach od R – R11),
- utwardzenie i wyrównanie aktualnie niewykorzystanej części terenu analizowanej nieruchomości odzyskanymi w instalacji materiałami budowlanymi,
- utwardzenie fragmentów dróg zakładowych oraz dróg dojazdowych do basenu p. pożarowego,
- utwardzenie dróg gminnych stanowiących dojazd prowadzący do zakładu, za uprzednią zgody Wójta Gminy Górzycza.

Na chwilę obecną działka o nr ewid. gruntu 66/10 zabudowana jest obiektem (budynek produkcyjno – magazynowy, na który składają się dwie hale o powierzchni łącznej około 1500 m² , garażem o powierzchni około 170 m² , wiatami magazynowymi o powierzchni 118 m² oraz zbiornikiem p-pożarowym o średnicy 30 m i pojemności 1000 m³). Teren działki jest ogrodzony, monitorowany, utwardzony. Na działce obecnie prowadzona jest działalność polegająca na gospodarowaniu odpadami, tj. zbieranie odpadów tworzyw sztucznych, ich ręczne sortowanie oraz przetwarzanie w celu wytworzenia certyfikowanego produktu. Odpady dostarczane są na teren instalacji transportem wytwórcy odpadów lub innych posiadaczy tych odpadów. Po rozładowaniu odpady są poddawane wtórnej segregacji polegającej na oddzieleniu frakcji przydatnych do odzysku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem WZŚ.4221.98.2021.DB z dnia 8 czerwca 2021 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie:

1. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 należy przedstawić racjonalny wariant alternatywny przedsięwzięcia wraz z opisem jego oddziaływań na środowisko. Wariant alternatywny w zakresie lokalizacji w sąsiedztwie instalacji bliźniaczej nie jest wariantem racjonalnym. Wybór wariantu należy uzasadnić.
2. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 6a należy przedstawić porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:
 - a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
 - b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,
 - c) dobra materialne,
 - d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
 - e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,
 - f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,
 - g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f.
3. Zgodnie z art. 66 ust 19a ustawy o ooś należy przedłożyć oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu. W przedłożonym oświadczeniu autora brak wymaganego podpisu.
4. Przedstawić planowaną ilość zbieranych odpadów z uwzględnieniem kodów tych odpadów w Mg/rok – odrębnie dla każdego zbieranego odpadu.

5. Szczegółowo opisać i przedstawić na załączniku mapowym miejsca magazynowania i przetwarzania odpadów, z uwzględnieniem kodów odpadów:
 - aktualnie zbieranych odpadów przez Ewenex Energy Sp. z o.o. oraz planowanych do zbierania i przetwarzania,
 - aktualnie zbieranych i przetwarzanych odpadów przez Ekotechnologie s.c.
6. Jednoznacznie wskazać, o ile podniesiona zostanie rzędna terenu i na jakiej powierzchni. W opisie należy uwzględnić konieczną ilość odpadów wykorzystaną do podniesienia rzędnej i utwardzenia terenu.
7. Jednoznacznie wskazać powierzchnię fragmentów dróg zakładowych i dojazdowych oraz placów planowanych do utwardzenia odpadami.
8. W raporcie w obliczeniach emisji z pojazdów samochodowych przyjęto liczbę dni ruchu pojazdów równą 252, a wartość dobową przetwarzanych odpadów przyjęto w odniesieniu do 313 dni. W związku z tym, należy określić czas pracy zakładu w skali roku oraz przedstawić właściwe obliczenia.
9. W raporcie opisuje się, że obecnie na terenie zakładu funkcjonuje kruszarka i młyn, a do planowanego przetwarzania odpadów również zastosowana zostanie kruszarka. W związku z tym, określić czy na terenie zakładu będą funkcjonować dwie kruszarki. Ponadto w analizie akustycznej w ujęciu skumulowanym należy uwzględnić wszystkie źródła hałasu zarówno istniejące, m.in.: kruszarkę i młyn, jak i planowane.
10. Dokonać analizy wpływu podniesienia rzędnej terenu na tereny bezpośrednio sąsiadujące.
11. Dokonać analizy wpływu wykorzystania odpadów do utwardzenia nawierzchni dróg oraz podniesienia rzędnej terenu na środowisko wodno - gruntowe. W opisie należy przeanalizować zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796) w odniesieniu do wybranych kodów odpadów w zakresie wymaganego procesu i warunków odzysku.
12. Dokonać analizy gospodarki wodno – ściekowej w zakresie zagospodarowania ścieków przemysłowych - odcieków z miejsc magazynowania odpadów lub wskazać, w jaki sposób odpady te zostaną zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, w przypadku przewidzianego w raporcie magazynowania odpadów w hałdach lub pryzmach.

W dniu 25 maja 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach przysłał Opinię Sanitarną, w której zaopiniował pozytywnie pod względem higieniczno-sanitarnym przedsięwzięcie pod warunkiem:

- przestrzegania norm sanitarno - higienicznych w odniesieniu do pracowników realizujących i obsługujących daną inwestycję,
- prowadzenia prac wszelkiego typu wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. 600 – 2200 w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej,
- jeśli to konieczne wyposażenia terenu budowy w przenośne sanitariaty typu TOI-TOI, które będą opróżniane systematycznie przez uprawnione i wyspecjalizowane podmioty,
- zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich terenów prowadzenia prac,
- realizacji prac budowlanych według ściśle określonych przepisów o ochronie przyrody,
- sprawowania nadzoru nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jego eksploatacji i w trakcie prac rozbiórkowych w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zanieczyszczeń środowiska oraz zabezpieczenia materiałów i środków do likwidacji

ewentualnego wycieku paliwa używanego do napędu maszyn i pojazdów pracujących przy obsłudze przedsięwzięcia,

- zapewnienia maszyn obsługujących inwestycję z nowoczesnymi jednostkami napędowymi z ograniczoną emisją spalin,
- segregacji i gromadzenia odpadów powstających w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i ich sukcesywnym zagospodarowywaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego w obrębie realizowanej inwestycji.

Swoją opinię Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach uzasadnił faktem, iż planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ewid. gruntu 66/10, obręb Górzycy. Zgodnie z informacją zawartą w przedłożonym raporcie ww. działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zakres analizowanej oceny oddziaływania na środowisko dotyczy części inwestycji polegającej na wyrównaniu i podniesieniu rzędnych terenu w obrębie niezagospodarowanej części nieruchomości, na działce o nr ewid. gruntu 66/10 celem przygotowania terenu pod przyszłą inwestycję. Zgodnie z założeniem inwestora w ciągu dnia przywiezione zostanie na teren inwestycji około 48 ton odpadów i tyle samo poddane zostanie odzyskowi. Transport odpadów na teren zakładu będzie odbywał się z wykorzystaniem dróg gminnych oraz drogi powiatowej nr 1314F i nr 1313F. Do przetwarzania odpadów przewiduje się wykorzystanie instalacji przesiewacza oraz kruszarki, pomocniczo wykorzystywane też będą koparko – ładowarka oraz walec. Technologia planowanego procesu przetwarzania odpadów składać się będzie z następujących etapów:

- wstępnej segregacji przywiezionych odpadów, wydzielenia ewentualnych niepożądanych zanieczyszczeń, które zostaną usunięte i zwrócone dostawcy,
- magazynowanie przywiezionych odpadów w pryzmach (maksymalnie 8 pryzm) o wysokości 2,5 m i nachyleniu stoków do 40%,
- sortowanie wstępne polegające na podziale na frakcje (mieszanki ceglaste, ceramika, beton, żelbet, asfalt, gleba, żwir, itp.),
- kruszenie/rozdrabnianie poszczególnych grup odpadów przy wykorzystaniu kruszarki szczękowej przystosowanej do przerobu betonu, asfaltu, odpadu budowlanego i surowców naturalnych,
- sortowanie odpadów na pożądaną frakcję, tj. kruszywo betonowe o frakcjach 0-32 mm, 32-56 mm, >56 mm, 0-63 mm, kruszywa asfaltowe i asfaltowo betonowe o frakcjach 0-32 mm, 32-56 mm, >56 mm, 0-80 mm, kruszywo ceglane o frakcjach 0-32 mm, 32-56 mm oraz >56 mm, itp.,
- wydzielenie za pomocą przesiewacza odpadów o kodzie 10 01 01 oraz 10 01 80 – zużle,
- magazynowanie drugiej frakcji odpadów, tj. popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów o kodzie 10 01 01 i 10 01 80 w przystosowanych, zamykanych pojemnikach (zabezpieczonych przed pyleniem lub rozwiewaniem drobnej frakcji, z docelowym przeznaczeniem do produkcji bionawozu w odrębnej, planowanej instalacji,
- magazynowanie rozdrobnionego i wydzielonego materiału przeznaczonego do wyrównania i podniesienia rzędnych terenu, na tym samym obszarze w postaci hałd,
- przygotowanie materiału do odzysku poza instalacjami oraz do naprawy dróg dojazdowych, tj., zagęszczenie materiału na placu przy wykorzystaniu koparko-ładowarki i walca,
- wyrównanie i podniesienie rzędnych terenu w obrębie niezagospodarowanej części nieruchomości o numerze 66/10, przy wykorzystaniu koparko-ładowarki i walca,

– wykorzystanie rozdrobnionego materiału również do utwardzenia fragmentów dróg zakładowych oraz gminnych, stanowiących dojazd do zakładu przy wykorzystaniu koparko-ładowarki oraz walca. Inwestor zakłada magazynowanie oraz wykorzystanie w procesie odzysku R 12 i R5 następujących rodzajów odpadów (kody odpadów zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów), tj. : 01 01 02; 01 01 80; 01 03 81; 01 04 08; 01 04 09; 01 04 12; 01 04 13; 01 04 81; 02 04 01; 06 03 99; 10 01 01; 10 01 80; 10 02 01; 10 02 08; 10 05 80; 10 06 80; 10 09 03; 10 09 06; 10 09 08; 10 09 12; 10 10 06; 10 10 08; 10 12 01; 10 12 06; 10 12 08; 10 13 82; 16 07 99; 16 11 04; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 81; 17 03 02; 17 05 04; 17 05 06; 17 05 08; 20 02 02. Maksymalna ilość odpadów przewidziana do zbierania i odzysku w skali roku to 11500 Mg.

Wody opadowe z powierzchni dachów oraz terenów utwardzonych będą odprowadzane grawitacyjnie do gruntu w obrębie działki inwestora, ścieki komunalne odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Woda oraz energia elektryczna dostarczana będzie odpowiednio z sieci wodociągowej oraz elektroenergetycznej. Odpady komunalne oraz przemysłowe powstające zarówno podczas realizacji, jak i funkcjonowania inwestycji będą czasowo magazynowane w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych, na terenie inwestycji, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza terenami obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Najbliżej zlokalizowane obszary chronione to: otulina Parku Narodowego Ujście Warty (ok. 0,4 km), Park Krajobrazowy Ujście Warty (0,05 km), Obszary NATURA 2000 Ujście Warty (PLC080001).

Obszar inwestycji zlokalizowany jest również poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami ujęć miejskich dla Górzycy, które mają wyznaczoną strefę ochronną. Najbliżej położone cieki wodne to kanał Racza Struga (około 350 m) i rzeka Odra (około 1,8 km). Analizowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW600017189686 Rącza Struga do dopływu z Czarnowa. Potencjał ekologiczny tej części wód powierzchniowych oceniony jest jako zły, natomiast nie występuje zagrożenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych. Przedsięwzięcie znajduje się również w obszarze jednolitej części wód podziemnych PLGW600040. Stan ilościowy i chemiczny oceniono jest jako dobry i również osiągnięcie celów środowiskowych jest niezagrażone. Biorąc pod uwagę skalę i charakter inwestycji oraz zastosowane rozwiązania, planowane przedsięwzięcie nie wpłynie niekorzystnie na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla ww. JCWP i JCWPd.

W niniejszym raporcie została przeprowadzona szczegółowa analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia między innymi na życie i zdrowie okolicznych mieszkańców. Analiza oddziaływania inwestycji na etapie jej realizacji oraz funkcjonowania wykazała brak przekroczeń dopuszczalnych stężeń gazów i pyłów oraz brak przekroczeń dopuszczalnych wartości hałasu na terenach chronionych (najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 800 m od granic planowanej inwestycji). Autorzy raportu dokonali analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko biorąc pod uwagę skumulowany wpływ na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi instalacji już funkcjonującej oraz planowanych (opiniowanej oraz planowanej instalacji produkcji biogazu).

W dniu 8 lipca 2021 r. do tutejszego urzędu wpłynęło Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, znak sprawy WZŚ.4221.98.2021.DB, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów oraz

wyrównanie i podniesienie rzędnych terenu w obrębie nieruchomości o nr 66/10 obręb: Górzycza”. W przedmiotowym Postanowieniu określono następujące warunki:

1. Warunki realizacji na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia:

1. Prace budowlane prowadzić w porze dziennej, tj. od 6.00 do 22.00.
2. Dopuszcza się działalność instalacji w godzinach od 6.00-22.00, w systemie dwuzmianowym, 5 dni w tygodniu.
3. Odpady przeznaczone do przetworzenia, dostarczane na teren zakładu magazynować na utwardzonym placu magazynowym wyznaczonym na terenie działki o nr ewid. 66/10 obręb Górzycza, w postaci hałd o wysokości do 2,5 m p.p.t. i nachyleniu stoków do 45 %.
4. Rozdrobniony i przygotowany materiał wykorzystywany do wyrównania i utwardzenia terenu w procesie odzysku odpadów poza instalacjami magazynować w wyznaczonych miejscach na terenie placu magazynowego w postaci hałd.
5. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz placu magazynowego odprowadzać powierzchniowo na sąsiednie tereny.
6. Ścieki bytowe odprowadzać do istniejącego zbiornika bezodpływowego.
7. Do zraszania placu magazynowego oraz przetwarzanego materiału wykorzystywać wody opadowe i roztopowe z istniejącego zbiornika ppoż. W przypadku większego zapotrzebowania, wodę na te cele pobierać z sieci wodociągowej.

2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o ooś:

1. Na terenie działki o nr ewid. 66/10 podnieść rzędną terenu o ok. 2,5 m na obszarze 1,2 ha. Do wyrównania i utwardzenia terenu wykorzystać odpady w łącznej ilości ok. 30 000 Mg w procesie odzysku (R5) odpadów poza instalacjami i urządzeniami o następujących kodach: ex01 01 02, 01 01 80, ex01 03 81, 01 04 08, 01 04 09, ex01 04 12, 01 04 13, ex01 04 81, ex02 04 01, ex06 03 99, ex 10 01 01, ex10 01 80, 10 02 01, 10 02 08, 10 05 80, 10 06 80, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 12, 10 10 06, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 82, ex16 07 99, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, ex17 01 03, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04, ex17 05 06, 17 05 08, 20 02 02.
2. Na terenie działki o nr ewid. 66/10 zbierać następujące kody odpadów: ex01 01 02, 01 01 80, ex01 03 81, 01 04 08, 01 04 09, ex01 04 12, 01 04 13, ex01 04 81, ex02 04 01, ex06 03 99, ex 10 01 01, ex10 01 80, 10 02 01, 10 02 08, 10 05 80, 10 06 80, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 12, 10 10 06, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 82, ex16 07 99, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, ex17 01 03, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04, ex17 05 06, 17 05 08, 20 02 02 w łącznej ilości do 11 500 Mg/rok.

3. Na terenie działki o nr ewid. 66/10 przetwarzać w procesie (R12) następujące kody odpadów: ex01 01 02, 01 01 80, ex01 03 81, 01 04 08, 01 04 09, ex01 04 12, 01 04 13, ex01 04 81, ex02 04 01, ex06 03 99, ex 10 01 01, ex10 01 80, 10 02 01, 10 02 08, 10 05 80, 10 06 80, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 12, 10 10 06, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 82, ex16 07 99, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, ex17 01 03, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04, ex17 05 06, 17 05 08, 20 02 02 w łącznej ilości do 11 500 Mg/rok.
4. Do przetwarzania odpadów w procesie R3 zastosować kruszarkę o mocy akustycznej nie większej niż $L_{WA}=108$ dB, przesiewacz o mocy akustycznej nie większej niż $L_{WA}=105$ dB oraz ubijarkę o mocy akustycznej nie większej niż $L_{WA}=105$ dB.
5. Wykonać zadanie miejsca przetwarzania odpadów w procesie (R3) prowadzonego przy użyciu urządzeń: przesiewacza i kruszarki.

Po przeanalizowaniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ postanowił uzgodnić warunki realizacji, które określone zostały w sentencji postanowienia. W świetle informacji zawartych w raporcie oraz dokumentacji zgromadzonej w ramach postępowania, ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wykazała, aby funkcjonowanie przedsięwzięcia mogło spowodować przekroczenie określonych norm dotyczących ochrony środowiska.

Odpady planowane do zbierania o kodach: ex01 01 02, 01 01 80, ex01 03 81, 01 04 08, 01 04 09, ex01 04 12, 01 04 13, ex01 04 81, ex02 04 01, ex06 03 99, ex 10 01 01, ex10 01 80, 10 02 01, 10 02 08, 10 05 80, 10 06 80, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 12, 10 10 06, 10 10 08, 10 12 01, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 82, ex16 07 99, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, ex17 01 03, 17 01 81, 17 03 02, 17 05 04, ex17 05 06, 17 05 08, 20 02 02 w łącznej ilości do 11 500 Mg/rok w pierwszej kolejności zostaną poddane wstępnej segregacji. Następnie będą gromadzone w postaci przyzm o wysokości 2,5 m i nachyleniu stoków do 45%. Odpady po wstępnej segregacji zostaną poddane procesowi przetwarzania R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11, procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11), przy pomocy kruszarki szczękowej na pożądaną frakcję, m.in.:

- kruszywo betonowe o frakcjach 0-32 mm, 32-56 mm, >56 mm, 0-80 mm;
- kruszywo asfaltowe i asfaltowo – betonowe o frakcjach: 0-32 mm, 32-56 mm, >56 mm, 0-80 mm;
- kruszywo ceglane o frakcjach 0-32 mm, 32-56 mm.

Z odpadów o kodach 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) i 10 01 80 - mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych przy użycie przesiewacza wydzielone zostaną frakcje żużłu ex10 01 01 i ex10 01 80. Pozostałe frakcje z ww. odpadów, tj. popioły paleniskowe i pyły z kotłów magazynowe będą w zamykanych pojemnikach i wykorzystywane do produkcji bionawozów (prowadzone odrębne postępowania administracyjne dla instalacji). Odpady po rozdrobnieniu i wydzieleniu zostaną poddane procesowi odzysku R5 (recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych poza

instalacjami - obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych), którego warunki określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Odpowiednio przygotowany materiał posłuży do utwardzenia dróg wewnętrznych i dojazdowych, w tym wyrównania i podniesienia rzędnych terenu w obrębie niezagospodarowanej części wschodniej działki o nr ewid. 66/10. Przewiduje się, że do planowanego podniesienia rzędnych terenu o ok. 2,5 m na powierzchni 1,2 ha wykorzystane zostanie ok. 30 000 Mg odpadów. Zamierzenie to ma na celu przygotowanie terenu działki pod inwestycję – produkcję bionawozów, która nie jest objęta przedmiotowym wnioskiem (równocześnie prowadzone odrębne postępowanie administracyjne).

Na etapie realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania o charakterze nieznaczającym. Źródłem ewentualnej emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza będą maszyny i urządzenia wykorzystywane do planowanych prac adaptacyjnych związanych z wyznaczeniem miejsca magazynowania odpadów planowanych do zbierania oraz z montażem mobilnych instalacji do przetwarzania. Pracownicy wykonujący te prace będą korzystać z dostępnego na terenie nieruchomości zaplecza socjalnego. Powstałe ścieki bytowe z istniejącego węzła sanitarnego odprowadzane będą do istniejącego bezodpływowego zbiornika. Pomimo tego, że oddziaływania będą miały charakter lokalny, krótkookresowy i odwracalny, nałożono obowiązek prowadzenia prac wyłącznie w porze dziennej. Ponadto inwestor zobowiązany jest do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami.

Źródłem hałasu na etapie eksploatacji będą urządzenia mobilne w postaci, m.in.: kruszarki, przesiewacza, ubijarki i koparko - ładowarki wykorzystywane do procesu przetwarzania, utwardzenia i wyrównania terenu. Źródłem hałasu będzie także ruch pojazdów po terenie inwestycji, związany z transportem odpadów. W raporcie przyjęto, że zastosowana będzie kruszarka o mocy akustycznej 108 dB, przesiewacz o mocy akustycznej 105 dB oraz ubijarka o mocy akustycznej 105 dB. Zakład funkcjonować będzie wyłącznie w porze dziennej od 6.00-22.00 od poniedziałku do piątku. W obliczeniach uwzględniono również oddziaływania na klimat akustyczny wynikające z obecnie prowadzonych działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów towarzyszących sztucznych. Przeprowadzona analiza oddziaływania hałasu również w ujęciu skumulowanym wykazała, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu dla pory dnia o wartości 55 dB, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości ponad 750 m w kierunku południowo-zachodnim od planowanego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie będzie powodować emisję substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego. Z uwagi na funkcjonujące i planowane instalacje na terenie zakładu w obliczeniach ujęto emisję z istniejących procesów spalania paliw w piecach lub nagrzewnicy. Do projektowanych źródeł emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych zaliczymy procesy spalania paliw w urządzeniach mobilnych (kruszarka, przesiewacz, ubijarka). Możliwe jest także występowanie pylenia z odpadów poddawanych odzyskowi. W analizie uwzględniono również emisje pochodzące z procesu spalania paliw pojazdów poruszających po terenie zakładu. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza również w ujęciu skumulowanym wykazała, że dotrzymane zostaną wartości odniesienia analizowanych substancji (dinitlenek azotu, dinitlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, pył zawieszony, benzen), o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

W przypadku długotrwałego braku opadów atmosferycznych koniecznym będzie zraszanie placu magazynowego oraz przetwarzanego materiału. W związku z tym, do tych celów posłużą wody opadowe i roztopowe odprowadzane z połąci dachowych istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego, które kierowane są do istniejącego zbiornika ppoż. W przypadku większego zapotrzebowania, woda do celów zraszania pobierana zostanie z sieci wodociągowej. Na terenie przedsięwzięcia powstawać będą ścieki bytowe, które odprowadzane będą do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Ścieki te wozem asenizacyjnym przekazywane będą do zewnętrznej oczyszczalni ścieków. Ścieki przemysłowe nie będą powstawać. W ramach projektowanej inwestycji będą zbierane i magazynowane wyłącznie odpady, o których mowa w §6 ust 3 rozporządzenia Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742), dla których nie stosuje się, m.in.: „uszczelnionego i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków lub z systemem do ich gromadzenia”. Odpady wskazane w pkt 2.2. i 2.3 postanowienia, dostarczane na teren zakładu, będą magazynowane na placu magazynowym w postaci hałd o wysokości do 2,5 m p.p.t. i nachyleniu stoków do 45 %. Biorąc pod uwagę powyższe, wody opadowe i roztopowe z połąci dachowych zadaszonej linii przetwarzania oraz placu magazynowego będą powierzchniowo spływać na tereny nieutwardzone. Ponadto, funkcjonowanie zakładu będzie wiązać się z wytwarzaniem odpadów z konserwacji urządzeń, które będą magazynowane w wyznaczonym miejscu i przekazywane uprawnionym podmiotom.

Planowany odzysk odpadów poza instalacjami dla odpadów wskazanych w warunkach w pkt 2.1 postanowienia prowadzony będzie zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796), a także zgodnie ze wskazaniem Inwestora w oparciu o sporządzoną opinię geologiczną dla tego terenu.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 40, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry. Ocena osiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Racza Struga do dopływu z Czarnowa o kodzie RW600017189686 – jest to silnie zmieniona część wód, jej stan oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako niezagrażone.

Rozpatrywane przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na wyżej wskazanych jednolitych częściach wód.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000. Inwestycja ta nie przecina także korytarzy ekologicznych. Najbliższe obszary objęte ochroną występujące w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia to:

- użytek ekologiczny Murawy w Górzycy,
- obszar Natura 2000 Ujście Warty PLC 080001,
- Park Krajobrazowy Ujście Warty oddalone o ponad 60 m.

Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie będzie wpływało na zmiany klimatu w rejonie inwestycji. Obserwowane obecnie zmiany klimatu mają charakter lokalny i związane są przede wszystkim z wprowadzanymi przez człowieka zanieczyszczeniami do środowiska oraz zmianami ukształtowania i zabudowy terenu. Inwestycja, z uwagi na swój charakter, jest również odporna na efekty zmian klimatycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku omawianego przedsięwzięcia nie zmienia się w sposób wyraźnie odczuwalny warunki klimatu lokalnego i warunki bioklimatyczne w zakresie skutków krótko-, średnio- czy długoterminowych.

Inwestycja, ze względu na rodzaj, kategorię i ilość substancji niebezpiecznej, nie jest zaliczona do zakładów mogących być źródłem poważnej awarii, o których mowa w art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.). Jednocześnie jej oddziaływanie nie obejmuje swoim zasięgiem obiektów zabytkowych podlegających ochronie. Ze względu na zakres oddziaływania nie ma także podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W raporcie dokonano oceny wpływu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w ujęciu skumulowanym, z istniejącymi instalacjami na terenie zakładu. Na podstawie opracowanej analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu stwierdza się, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości zanieczyszczeń oraz nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na granicy terenów chronionych akustycznie.

Ponadto mając na uwadze charakter oddziaływania, wielkość emitowanych zanieczyszczeń oraz lokalizację inwestycji w znacznej odległości od granic państwa, a także lokalny zakres oddziaływania, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zawiadomieniami z dnia 08.06.2021 r., 07.07.2021r., 09.08.2021r., 08.09.2021r. znak: PO.RZŚ.4360.57.2021, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowano, iż nie jest możliwe dotrzymania terminu z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy.

W dniu 4 października 2021 r. Wójt Gminy Górzycza otrzymał postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, w którym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uzgadnia realizację w/w przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariantcie oraz określa następujące warunki tej realizacji:

1. na etapie realizacji przedsięwzięcia:

1.1. zapotrzebowanie na wodę realizować w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną, a pobór wody odbywać się będzie z przyłącza gminnej sieci wodociągowej;

1.2. obszar inwestycji zaopatrzyć w sorbenty, w odpowiedniej ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;

1.3. w przypadku kolizji planowanego przedsięwzięcia z gminnymi urządzeniami wodociągowymi Inwestor podejmie rozmowy z właścicielem instalacji, w celu ustalenia dalszych działań;

1.4. do prac budowlanych należy dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku;

1.5. w czasie prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu oraz neutralizować miejsca mogące powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;

1.6. prowadzić prace budowlane z zachowaniem ostrożności, a ewentualne naprawy, obsługę pojazdów i maszyn sprzętu należy wykonywać poza miejscem budowy;

1.7. tankowanie i ewentualne naprawy wykorzystywanych maszyn wykonywać poza miejscem prowadzenia robót budowlanych;

1.8. ewentualne odpady magazynować w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

2. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

2.1. zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych oraz na potrzeby zraszania placu magazynowego oraz przetwarzanego materiału, realizować z przyłącza gminnej sieci wodociągowej;

2.2. w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak długotrwały brak opadów i wiatr, do zraszania placu magazynowego oraz przetwarzanego materiału należy wykorzystywać wodę zbieraną z połaci dachowych budynku produkcyjno-magazynowego, a nadwyżkę odzyskanej wody wykorzystać na uzupełnianie zbiornika przeciw pożarowego. W przypadku niewystarczającej ilości wody niedobór może być uzupełniany w ramach usług OSP, bądź bieżącą wodą z wodociągu na podstawie umowy zawartej z właścicielem sieci;

2.3. wody opadowe i roztopowe z powierzchni zadaszenia linii do recyklingu materiałowego, przesiewania i rozdrabniania odpadów oraz utwardzonych placów odprowadzać powierzchniowo na sąsiedni teren w obrębie nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny;

2.4. w zakładzie zbierane i odzyskiwane będą wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne. Należy przeprowadzać kontrolę zawartości transportu, a w przypadku występowania w dostarczanej partii odpadów zawierających jakichkolwiek substancje lub materiały niebezpieczne zostaną one usunięte i zwrócone dostawcy;

2.5. odpady inne niż niebezpieczne magazynować w pojemnikach, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego;

2.6. odpady magazynować w sposób selektywny, obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia, oraz zapobiegający rozprzestrzenianiu się poza lokalizację danego rodzaju odpadu. W celu ograniczenia pylenia odpadów poprzez magazynowanie ich wyłącznie do wysokości ścian boksów, pod szczelnym przykryciem lub z zastosowaniem preparatów błonotwórczych, z zastosowaniem instalacji zraszających, zainstalowanie barier przeciwwietrznych;

2.7. odpady wielkogabarytowe magazynować luzem na terenie utwardzonym;

2.8. odpady olejowe magazynować w szczelnym, zamykanym pojemniku z tworzywa sztucznego, dostosowanym do magazynowania zużytych olejów, oznakowanym napisem „OLEJ ODPADOWY” oraz kodem odpadu, zlokalizowanym w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu, zadaszonym, z szczelnym podłożem, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych;

2.9. sorbenty i tkaniny magazynować w szczelnym, zamykanym i oznakowanym pojemniku, zlokalizowanym w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu, zadaszonym i z szczelnym podłożem oraz wentylacją, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych;

2.10. zużyte opony magazynować w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu, na utwardzonej nawierzchni, w stosach lub zbelowane w przypadku mniejszej średnicy, i zabezpieczyć przed osunięciem oraz negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych;

2.11. baterie i akumulatory magazynować na paletach, ofoliowane zabezpieczając je przed przesuwaniem, w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu;

2.12. odpady z metali magazynować w kontenerach odbiorcy złomu;

2.13. odpady elektryczne i elektroniczne magazynować w zadaszonych wydzielonym miejscu i oznaczyć kodami;

2.14. pozostałe odpady niebezpieczne magazynować w szczelnym, zamykanym i oznakowanym pojemniku, zlokalizowanym w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu, zadaszonym i z szczelnym podłożem i wentylacją, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych; 2.15. należy zapewnić odbiór wszystkich odpadów niebezpiecznych przez uprawnionego odbiorcę posiadającego stosowne zezwolenia na ich odzysk lub

unieszkodliwienie; 2.16. odpady po przywiezieniu na teren zakładu gromadzić w postaci pryzm;

2.17. drugą frakcję odpadów, tj. popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów o kodzie 10 01 01 i 10 01 80, magazynować w przystosowanych zamykanych pojemnikach zabezpieczonych przez pyleniem i rozwiewaniem drobnej frakcji;

2.18. odpady przeznaczone do zbierania i przetwarzania na terenie zakładu będą odpadami niepalnymi;

2.19. drogi i place dojazdowe i manewrowe oraz pozostałe nawierzchnie miejsc związanych technologicznie z eksploatacją przedsięwzięcia wykonać w sposób szczelny i utwardzony;

2.20. rozsortowany i rozdrobniony w instalacji materiał o różnych frakcjach magazynować na utwardzonym i szczelnym terenie w postaci hałd, a następnie wykorzystać jako bazę do utwardzenia i wyrównania aktualnie niewykorzystanej części terenu nieruchomości;

2.21. zapewnić oznakowanie lokalizacji poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania w postaci kodów i rodzajów magazynowanych odpadów;

2.22. w czasie eksploatacji przedsięwzięcia należy korzystać z urządzeń i pojazdów w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku;

2.23. należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu oraz neutralizować miejsca mogące powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;

2.24. obszar inwestycji wyposażać w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;

2.25. zużyte sorbenty jako odpad niebezpieczny przekazywać do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w swoim postanowieniu zauważył, że działka, na której realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Górzycy Nr XIV.74.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., działka o nr ewid. 66/10 położona jest w terenie obszarów aktywności gospodarczej (obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług) o symbolu PU. Działka o nr ew. 66/10 posiada powierzchnię ok. 3,4051 ha. Teren jest w większości utwardzony, zabudowany, ogrodzony i monitorowany. Jest to obszar zdegradowany pod względem przyrodniczym. Widoczne są ślady wcześniejszego zagospodarowania przez człowieka w ramach działalności PGR. Przeważające sąsiedztwo terenu inwestycyjnego stanowi obszar wykorzystywany pod działalność rolniczą. Działka 66/10 od strony wschodniej, północnej i północno-zachodniej graniczy z fermą trzony chlewnej, na południe rozciągają się pola uprawne.

Działka zabudowana jest obiektem (budynek produkcyjno-magazynowy - hala nr 1 i 2) o pow. ok. 1500 m², garażem o pow. ok. 170 m², wiatami magazynowymi o pow. 118 m² (hala nr 3) oraz zbiornikiem p. pożarowym o średnicy 30 m i pojemności 1000 m³. Na przedmiotowej działce aktualnie prowadzona jest działalność w zakresie gospodarki odpadami przez Ewenex Energy Sp. z o. o. Sp. Komandytowa oraz Ekotechnologie s.c. B. Chmielina, J. Kondrat, przy czym firma Ewenex Energy Sp. z o. o. Sp. Komandytowa jest właścicielem nieruchomości, a Ekotechnologie s.c. jest dzierżawcą.

Planowane przedsięwzięcie polega na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów takich jak: gruz, beton, żwir, ziemia, skalne, żużle i popioły, które głównie pozyskiwane są z prac budowlanych oraz zagospodarowaniu działki polegającym na wyrównaniu i podniesieniu rzędnych terenu, w obrębie nieruchomości o nr ew. 66/10 obręb: Górzycy, gmina Górzycy, powiat ślubicki, województwo lubuskie, realizowanego przez Ewenex Energy Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

- zorganizowanie infrastruktury niezbędnej do zbierania i posadowienie instalacji do odzysku odpadów (metodą R5 i R12), na wydzielonym i utwardzonym terenie (fundamenty po rozbiórce budynku administracyjnego po byłym PGR, przy wjeździe do zakładu), w obrębie wyżej wskazanej nieruchomości o nr ew. 66/10, obręb: Górzycy;
- utwardzenie i wyrównanie aktualnie niewykorzystanej części terenu analizowanej nieruchomości (metoda odzysku R5 poza instalacjami i urządzeniami) odzyskanymi w instalacji materiałami budowlanymi;
- utwardzenie fragmentów zakładowych dróg oraz dróg dojazdowych do zbiornika p. pożarowego, metodą odzysku R5 poza instalacjami i urządzeniami odzyskanymi w instalacji materiałami budowlanymi;
- utwardzenie dróg gminnych stanowiących dojazd prowadzący do zakładu, za uprzednią zgodą Wójta Gminy Górzycy (metoda odzysku R5 poza instalacjami i urządzeniami). Rozsortowany i rozdrobniony w instalacji materiał o różnych frakcjach będzie magazynowany na utwardzonym i szczelnym terenie w postaci hałd, a następnie wykorzystany jako baza do utwardzenia i wyrównania aktualnie niewykorzystanej części terenu analizowanej nieruchomości. W ten sposób Inwestor chce przygotować niezagospodarowaną część nieruchomości o nr ew. 66/10, pod realizację przyszłej inwestycji związanej z gospodarką odpadami, a nie objętą zakresem omawianego przedsięwzięcia.

Warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie ulegną istotnym zmianom w stosunku do stanu obecnego. Planowana inwestycja usytuowana będzie na obszarze przekształconym, na terenie prosperującego zakładu. Inwestor zweryfikował swoje pierwotne plany co do skali zbieranych i przetwarzanych odpadów w ciągu roku. Pierwotnie szacowano, iż dziennie na teren zakładu w Górzycy przywiezionych zostanie do ok. 9 ton (10 Mg) odpadów i tyle samo ton zostanie przetworzonych oraz poddanych odzyskowi.

Do przetwarzania odpadów przewiduje się wykorzystanie instalacji przesiewacza oraz kruszarki. Pomocniczo wykorzystywana będzie koparko-ładowarka i walec. Planuje się zbieranie i odzyskiwanie wyłącznie odpadów innych niż niebezpieczne. Technologia planowanego procesu przetwarzania i odzysku odpadów składa się z następujących etapów:

- transport odpadów na teren nieruchomości o nr ew. 66/10 w Górzycy;
- wstępna segregacja przywiezionych odpadów - wydzielenie ewentualnych niepożądanych zanieczyszczeń. Sprawdzenie czy w transporcie odpadów występują elementy potencjalnie niebezpieczne, wybuchowe itp. W razie występowania w dostarczanej partii odpadów jakichkolwiek substancji lub materiałów niepożądanych (niebezpiecznych) zostaną one usunięte i zwrócone dostawcy;
- odpady po przywiezieniu na teren zakładu będą gromadzone w postaci pryzm (max. 8) o wysokości 2,5 m i nachyleniu stoków do 40%. Liczba pryzm zazwyczaj będzie mniejsza, gdyż materiał będzie w ciągłym obrocie;
- sortowanie wstępne – podział na frakcje (mieszaki ceglaste, ceramika, beton, żelbet, asfalt, gleba, ziemia, żwir itp.);
- kruszenie/rozdrabnianie poszczególnych grup odpadów przy pomocy kruszarki szczękowej przystosowanej do przerobu betonu, asfaltu, odpadu budowlanego i surowców naturalnych;
- sortowanie odpadów na pożądane frakcje np. 0-32, 32-80: o kruszywo betonowe o frakcjach 0-32 mm, 32-56 mm, >56 mm, 0-63 mm; o kruszywa asfaltowe i asfaltowo-betonowe o frakcjach 0-32 mm, 32-56 mm, >56 mm, 0-80 mm; o kruszywo ceglane o frakcjach 0-32 mm, 32-56 mm oraz >56 mm itp.;
- wydzielenie za pomocą przesiewacza z odpadów o kodzie: o 10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04), następujących frakcji: ex 10 01 01 - Żużle; o ex 10 01 80 – Stałe mieszaniny popiołowo -

żuźłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, następujących frakcji: ex 10 01 80 – Żuźle;

- magazynowanie drugiej frakcji odpadów tj. popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów o kodzie 10 01 01 i 10 01 80, w przystosowanych zamykanych pojemnikach (zabezpieczonych przez pylenie/rozwieraniem drobnej frakcji), z docelowym przeznaczeniem do produkcji bionawozu w odrębnej instalacji, na którą Inwestor uzyska odrębną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
- magazynowanie rozdrobnionego i wydzielonego materiału przeznaczonego do wyrównania i podniesienia rzędnych terenu, na tym samym obszarze w postaci hałd;
- przygotowanie materiału do odzysku poza instalacjami oraz do naprawy dróg dojazdowych - zagęszczenie materiału na placu przy pomocy koparko-ładowarki i walca. Wyszczególnione materiały budowlane, a przede wszystkim beton, cegła, skała, kamienie, tłuczeń itp. posłużą jako baza, a do zagęszczenia materiału strukturalnego wykorzystane zostaną drobniejsze frakcje - gleba, ziemia, piasek, miał, żuźle itp.
- wyrównanie i podniesienie rzędnych terenu w obrębie niezagospodarowanej części nieruchomości o nr 66/10, przy pomocy koparko-ładowarki i walca;
- wykorzystanie rozdrobnionego materiału również do utwardzenia fragmentów dróg zakładowych oraz gminnych, stanowiących dojazd prowadzący do zakładu, za uprzednią zgodą Wójta Gminy Górzycy, przy pomocy koparko-ładowarki i walca.

Materiałem wypełniającym będą przede wszystkim odpady remontowo-budowlane oraz popioły i żuźle, zgodnie w dopuszczonym katalogiem odpadów przeznaczonych do tego rodzaju przedsięwzięć. Będzie to ok. 30 tys. ton odpadów. Jest to tzw. odzysk poza instalacjami, polegający na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, po uzyskaniu stosownych pozwoleń. Będzie to teren przygotowany do przyszłej inwestycji.

Ilość zbieranych i przetwarzanych odpadów w skali roku wyniesie łącznie maksymalnie 11 500 Mg. W miesiącu przewiduje się, iż ilość zbieranych i przetwarzanych odpadów wyniesie około 960 Mg. Planowane do realizacji procesy odzysku to:

- R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych - obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych;
- R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11 - procesy wstępne obejmujące przygotowanie poprzedzające odzysk odpadów, jak np. sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, rozdrabnianie, mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1–R11. Wyszczególnione odpady przewidziane do zbierania i przetwarzania będą odpadami niepalnymi. Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów będzie oznakowana w zakresie kodów i rodzajów magazynowanych odpadów. Odpady ze względu na swoją specyfikę (materiały wielkogabarytowe) magazynowane będą bezpośrednio na gruncie. Magazynowanie wszystkich odpadów przed przetworzeniem będzie prowadzone przez okres wynikający z procesów organizacyjnych i technologicznych, z dążeniem do maksymalnego skracania okresu magazynowania. Magazynowanie odpadów planuje się prowadzić w sposób:
 - selektywny, obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia;
 - zapobiegający rozprzestrzenianiu się poza lokalizację danego rodzaju odpadu;
 - ograniczający pylenie odpadów, w tym przez magazynowanie wyłącznie do wysokości ścian boksów, pod szczelnym przykryciem lub z zastosowaniem preparatów błonotwórczych, z zastosowaniem instalacji zraszających, zainstalowanie barier przeciwwietrznych;
 - zapewnienie właściwej rotacji odpadów oraz ograniczenie obniżenia wartości użytkowej odpadów;
 - zapewnienie drożności dróg pożarowych i ewakuacyjnych.

Etap realizacji wiąże się z drobnymi pracami adaptacyjnymi terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie, montażem i posadowieniem planowanych instalacji do przetwarzania odpadów, przygotowaniem miejsc do magazynowania poszczególnych frakcji i rodzajów odpadów, a także ich dalszego rozkruszania. Pracownicy wykonujący prace adaptacyjno-montażowe będą korzystać z dostępnego na terenie nieruchomości zaplecza socjalnego.

W ramach prac realizacyjnych przewiduje się ponadto usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, przede wszystkim w niezagospodarowanej części nieruchomości, gdzie planuje się utwardzenie i wyrównanie terenu pod realizację przyszłej inwestycji związanej z produkcją bionawozu.

Niewykluczone, że konieczne będzie przeniesienie instalacji wodnokanalizacyjnej (odprowadzanie wody deszczowej z terenu działki) przebiegającej z sąsiedniej działki o nr 66/5, na której znajdują się gminne urządzenia wodociągowe. Instalacja ta przebiega przez teren nieruchomości 66/10 i może być w kolizji z planowanym przedsięwzięciem. Inwestor podejmie rozmowy z właścicielem instalacji, w celu ustalenia dalszych działań.

Do zanieczyszczeń środowiska, jakie wystąpią na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, związanego z przygotowaniem placu i ustawieniem oraz rozruchem urządzeń, będą należały odpady, emisja hałasu i emisja nieorganiczna pyłu i spalin pochodząca z transportu i prac realizacyjnych. Wszelkie emisje powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia, będą krótkotrwałe i wystąpią na terenie przedsięwzięcia. Zakres i stopień oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji będzie zależał przede wszystkim od sposobu i kultury technicznej prowadzonych prac. Wszelkie surowce, materiały i energia, dostarczone zostaną spoza terenu budowy. Do budowy użyte zostaną materiały spełniające obowiązujące normy. Projektowane rozwiązania materiałowe będą spełniały wymagania dotyczące ochrony p.poż. i ochrony środowiska. Zużycie wody i energii na etapie budowy będzie niewielkie.

Na etapie realizacji zapotrzebowanie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych będzie realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną. Woda jest dostarczana z sieci wodociągowej. Dokładna ilość pobranej wody rozliczana jest i będzie na podstawie odczytu wodomierza. Poziom wody w zbiorniku pożarowym, w razie potrzeby, systematycznie uzupełniany będzie wodą w ramach usług z OSP. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego wybieralnego zbiornika.

W ramach planowanej inwestycji woda będzie wykorzystywana do zraszania placu magazynowego oraz przetwarzanego materiału w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak długotrwały brak opadów i wiatr. Niemniej jednak planuje się wykorzystanie wody zbieranej z połaci dachowych z budynku produkcyjno-magazynowego, a nadwyżka odzyskanej wody wykorzystana zostanie na uzupełnianie zbiornika przeciw pożarowego. W przypadku niewystarczającej ilości wody niedobór może być uzupełniany w ramach usług OSP, bądź bieżącą wodą z wodociągu.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni zadaszenia linii do recyklingu materiałowego, przesiewania i rozdrabniania odpadów oraz utwardzonych placów będą powierzchniowo odprowadzane na sąsiedni teren w obrębie nieruchomości.

Wody z placu składowego będą wodami czystymi, nie wymagającymi podczyszczenia, a ich zagospodarowanie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawać odpady z materiałów i elementów budowlanych (odpady betonu i inne) głównie odpady z grupy 17 oraz odpady komunalne związane z pobytem pracowników. Obecny etap prac projektowych uniemożliwia dokładne oszacowanie ilości odpadów z poszczególnych podgrup, które mogą powstać w trakcie prac realizacyjnych.

W trakcie eksploatacji przedsiębiorstwo będzie wytwarzać odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, których źródłem wytwarzania będą okresowo wymieniane części i elementy

maszyn, płyny eksploatacyjne, czysciwa i sorbenty, filtry, elementy elektryczne, zużyte oleje i inne.

Odpady te będą powstawać podczas eksploatacji linii technologicznej, maszyn roboczych, z oświetlenia zainstalowanego w zakładzie i bytności pracowników. Odpady olejowe będą magazynowane w szczelnym, zamykanym pojemniku z tworzywa sztucznego, dostosowanym do magazynowania zużytych olejów, oznakowanym napisem „OLEJ ODPADOWY” oraz kodem odpadu, zlokalizowanym w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu, zadaszonym i z szczelnym podłożem, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Odpady te będą odbierane transportem uprawnionego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenia (odzysk lub unieszkodliwienie).

Sorbenty i tkaniny będą magazynowane w szczelnym, zamykanym i oznakowanym pojemniku, zlokalizowanym w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu, zadaszonym i z szczelnym podłożem i wentylacją, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych.

W przypadku zużytych opon odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu, na utwardzonej nawierzchni, w stosach, lub zbelowane w przypadku mniejszej średnicy, i zabezpieczone przed osunięciem oraz negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Baterie i akumulatory będą magazynowane na paletach, ofoliowane, aby zapobiec przed przesuwaniem, w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu.

Odpady metalowe magazynowane będą w kontenerach odbiorcy złomu.

Odpady elektryczne i elektroniczne magazynowane będą w zadaszonych wydzielonym miejscu, oznaczone kodami.

Pozostałe odpady niebezpieczne magazynowane będą W szczelnym, zamykanym i oznakowanym pojemniku, zlokalizowanym w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu, zadaszonym i z szczelnym podłożem i wentylacją, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych.

Wszystkie odpady niebezpieczne będą odbierane przez uprawnionego odbiorcę posiadającego stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwienie.

W związku z prowadzoną działalnością będzie prowadzona uregulowana pod względem wymogów gospodarka odpadami poprzez:

- właściwą selekcję odpadów, • odpowiednie magazynowanie odpadów,
- zapewnienie odpowiednich pojemników i miejsc oraz sposobów magazynowania odpadów.

Właściwe postępowanie ze wytwarzanymi odpadami sprawi, że przedsięwzięcie w trakcie eksploatacji nie będzie miało negatywnego wpływu na ten aspekt środowiska.

Ogółem na terenie przedsiębiorstwa rocznie zostanie wytworzonych odpadów, w tym: odpady niebezpieczne w ilości 1,43 Mg, a odpadów innych niż niebezpieczne 6,3 Mg.

Aby zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek sytuacji stwarzających zagrożenie dla pracy instalacji w normalnych warunkach pracownicy zatrudnieni w zakładzie jak dotychczas będą okresowo przeszkalani w zakresie przestrzegania wymogów BHP oraz przeciwpożarowych. Zapobieganie awariom sprowadza się również do kontroli urządzeń pracujących w budynku oraz ewidencji zużywanych surowców i powstających odpadów. Na wypadek sytuacji awaryjnych związanych np. z awarią samochodu transportującego odpady, teren inwestycji zostanie wyposażony w sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Wykorzystywane będą wyłącznie sprawne techniczne maszyny i urządzenia. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w trakcie realizacji inwestycji planuje się następujące działania:

- w sytuacjach awaryjnych, takich np. jak wyciek paliwa zostaną podjęte natychmiastowe działania mające na celu usunięcie awarii oraz zanieczyszczonego gruntu;
- prace mechaniczne będą prowadzone przy użyciu sprawnego sprzętu, w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych;

- magazynowanie odpadów w pojemnikach, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego;
- zagospodarowanie wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym lub firmom posiadającym stosowne zezwolenia do ich zagospodarowania; • plac budowy powinien być wyposażony w materiały sorpcyjne, umożliwiające szybkie zebranie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
- zużyte sorbenty jako odpad niebezpieczny będą przekazane do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom;
- organizacja placu budowy w sposób zapewniający oszczędne wykorzystanie terenu; • prowadzenie prac budowlanych z zachowaniem ostrożności, ewentualne naprawy, obsługę pojazdów i maszyn sprzętu należy wykonywać poza miejscem budowy;
- wykorzystywanie sprawnego technicznie sprzętu budowlanego;
- tankowanie i ewentualne naprawy wykorzystywanych maszyn będzie wykonywane poza miejscem prowadzenia robót budowlanych;
- wykorzystanie istniejącego zaplecza socjalnego.

Działania minimalizujące oddziaływanie w trakcie eksploatacji inwestycji:

- pobór wody z sieci wodociągowej jedynie na potrzeby socjalne, a na cele technologiczne wykorzystanie wody zbieranej z połaci dachowych hali produkcyjnej;
- odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do bezodpływowego zbiornika;
- magazynowanie odpadów w odpowiednio przystosowanych i zabezpieczonych do tego celu miejscach;
- teren inwestycji zostanie wyposażony w sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne etap budowy objętej wnioskiem inwestycji wymaga objęcia monitoringiem następujących elementów:

- kontrola sposobu gromadzenia i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc gromadzenia materiałów po zakończeniu robót;
- kontrola prowadzonych prac pod kątem przestrzegania przepisów bhp;
- akceptowanie materiałów instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności oraz certyfikatów zgodnie z dostarczoną przez zamawiającego procedurą.

Kontrola dotyczyć będzie w szczególności:

- prawidłowego zorganizowania zaplecza technicznego placu budowy;
- sprawności technicznej maszyn i urządzeń; • prawidłowego magazynowania odpadów;
- prawidłowej lokalizacji i gromadzenia materiałów budowlanych;
- prawidłowego gospodarowania odpadami.

Monitoring instalacji na etapie użytkowania będzie polegał na weryfikacji skuteczności zastosowanych działań minimalizujących skutki oddziaływania na środowisko w zakresie gospodarki odpadami:

- kontrola miejsc magazynowania odpadów,
- przestrzeganie segregacji odpadów i weryfikacja ilości powstających odpadów,
- kontrola prawidłowego gospodarowania odpadami na terenie zakładu poprzez jakościową i ilościową ewidencję odpadów, na którą składają się: karty ewidencji odpadu prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu.

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 55). Działka ewidencyjna nr 66/10 obręb Górzycza zlokalizowana jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, a najbliższy GZWP nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska” znajduje się w odległości około 14,66 km na

południe od planowanego przedsięwzięcia. Obszar zakładu zlokalizowany jest poza obszarami ochronnymi ujęć miejskich dla Górzycy, które mają wyznaczoną strefę ochronną. Na terenie gminy funkcjonuje osiem ujęć wody, zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Górzycza, Laski Lubuskie, Czarnów, Żabice, Pamięcin, Spudłów, Ługi Górzyckie, Stańsk. Są to ujęcia wody podziemnej i każde z nich posiada stację uzdatniania wody. Inwestycja będzie położona poza strefami ochronnymi ujęć wody, w odległości do najbliższych otworów: ok. 345 m na północny-zachód do otworu wiertniczego i ok. 485 m na zachód od 4 otworów wiertniczych – hydrogeologicznych.

Przedsięwzięcie sąsiaduje z obszarem specjalnej ochrony Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty” oraz w bliskim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”. Na północny-zachód w odległości około 325 m od Zakładu znajduje się otulina Parku Narodowego „Ujście Warty”, a na południe w odległości około 37 m znajduje się użytek ekologiczny „Murawy w Górzycy”.

Teren przedmiotowego zakładu zlokalizowany jest poza obszarem zagrożenia powodziowego. Działka nr 66/10 obręb Górzycza, na której będzie zlokalizowane przedsięwzięcie, jest usytuowana w odległości ok. 350 m od kanału Racza Struga i ok. 1,8 km od rzeki Odra. Kanał Czerwony zwany też Racza Struga o długości 14,888 km na wysokości miejscowości Górzycza płynie równolegle do rzeki Odry.

Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600040 oraz na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Racza Struga do dopływu z Czarnowa” o kodzie PLRW600017189686. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600040 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. JCWPd jest monitorowana i nie jest zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, którym jest utrzymanie jej dobrego stanu ilościowego i chemicznego. JCWP PLRW600017189686 „Racza Struga do dopływu z Czarnowa” posiada status silnie zmienionej części wód, a jej stan jest określany jako zły. Jest monitorowana i niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, którym jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane i będące przedmiotem uzgodnienia rozwiązania i technologie oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko przedstawione w raporcie oddziaływania na środowisko, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i tym samym nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

W trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa nie zostały wniesione żadne wnioski i uwagi.

Strony postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomieniem z dnia 5 października 2021 r., znak: GWOŚ.6220.6.24.2021, zostały poinformowane o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Strony postępowania nie skorzystały z deklaracji zawartej w art. 10 k.p.a.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko tekst jednolity, sporządzony w lutym 2021 r. przez Panią Bożenę Chmielinę (po uzupełnieniach) spełnia wymogi określone w art. 66 ustawy o *oos*. Ustalenia raportu są spójne, logiczne i przekonujące, zawarte w nim treści zostały sformułowane w sposób profesjonalny i z uwzględnieniem wymogów specjalistycznej wiedzy. Treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została zaakceptowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. Do finalnej wersji Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak i pozostałej dokumentacji nie wpłynęły uwagi w toku postępowania z udziałem społeczeństwa.

W Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonano analizę wpływu inwestycji na elementy środowiska, tj. powierzchnię ziemi, środowisko przyrodnicze i kulturowe, obszary chronione, uwzględniając gospodarkę wodno - ściekową, gospodarkę odpadami, dobra materialne, zdrowie ludzi zarówno na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji. W treści tych opracowań uwzględniono również oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji zanieczyszczeń, hałasu oraz wpływu na krajobraz. Określono również działania minimalizujące i łagodzące negatywne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Proponowane rozwiązania technologiczne i zabezpieczające są zgodne ze standardami stosowanymi na terenie krajów Unii Europejskiej.

Na obecnym etapie nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na w czasie budowy i eksploatacji na obszary chronione, w tym formy ochrony przyrody powołane w ramach ekologicznej sieci obszarów Natura 2000 oraz gatunki podlegające ochronie. Najbliżej sklasyfikowane obszary chronione to:

Najbliżej położonymi obszarami chronionymi są:

- Rezerwat Pamięcin 4,10 km
- Park krajobrazowy Ujście Warty 0,05 km
- Park Narodowy Ujście Warty otulina 0,41 km
- Park narodowy Ujście Warty 5,54 km
- Obszar Chronionego Krajobrazu Słubicka Dolina Odry 5,07 km
- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Uroczysko Ośnianskich Jezior 8,50 km
- Natura 2000 Obszar specjalnej ochrony Ujście Warty PLC080001 0,05 km
- Natura 2000 Specjalne obszary ochrony Ujście warty PLC080001 0,05 km
- Użytek ekologiczny Murawy w Górzycy 0,04 km
- Użytek ekologiczny Wysokie Trawy 1,52 km
- Użytek ekologiczny Trawy 1,73 km
- Użytek ekologiczny Owczary I 2,70 km
- Użytek ekologiczny Owczary II 3,49 km
- Użytek ekologiczny Laski III 3,50 km
- Użytek ekologiczny Przy Rowie 3,52 km
- Użytek ekologiczny Laski II 3,79
- Użytek ekologiczny Murawka 3,92 km
- Użytek ekologiczny Długi 4,58 km
- Użytek ekologiczny Długa Murawka 5,11 km
- Użytek ekologiczny Polny 6,97 km

Ze względu na charakter oddziaływania, wielkość emitowanych zanieczyszczeń oraz lokalizacji inwestycji w znacznej odległości od granic państwa, a także lokalny zakres oddziaływania, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z przedłożonego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przedłożonych uzupełnień do tegoż Raportu wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska oraz nie pogorszy istniejącego stanu środowiska przyrodniczego, przy założeniu stosowania warunków określonych w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich oraz sentencji niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji, nie spowoduje uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego, ani nie będzie miała negatywnego wpływu na życie i zdrowie ludzi.

Po szczegółowym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, jak również uzyskanych opinii i stanowisk, co do przedłożonych dokumentów oraz przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji, postanawia się jak w sentencji.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 oraz zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 87.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Wójta Gminy Górzycy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

(-) Wójt Gminy Górzycy
Robert Stolarski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pozostałe strony postępowania
3. A/a

Zgodnie z cz. I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) od wydania przedmiotowej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł

Decyzję udostępniono w
Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Górzycza w dniu 29.10.2021r.